

ADDID® 700

BESCHREIBUNG

ADDID® 700 ist ein hochwirksames Entlüfterkonzentrat, das eine ausgezeichnete Wirksamkeit gegen Mikroschaum in lösemittelhaltigen, strahlenhärtenden und festkörperreichen Lacken bietet. Sehr gut geeignet für pigmentierte Formulierungen.

HAUPTVORTEILE

- sehr empfehlenswert für pigmentierte Formulierungen
- sehr effektiv
- Verhindert Nadelstiche und Lösungsmittelrisse in Einbrennlacken

GRAPHICAL-BAR

Druckluftspritzen



Tauchlack, Flutlack, Gießbeschichtung



Fußbodenbeschichtung



Flexo/Tiefdruck



Airless Spritzen



Bürsten- oder Pinselanwendung / Farbrolleranwendung




EIGNUNG FÜR

wasserbasiert



lösemittelbasiert



strahlenhärtend



1K-Lacke




2K-Epoxi



100% System



2K-PUR



● nicht geeignet ● teilweise geeignet ● geeignet

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Holzlacke
- Fußbodenbeschichtungen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aktivgehalt	100 %
Lieferform	Flüssigkeit / flüssig

LÖSLICHKEIT

Mineralöle	TPGDA
●	●
Wasser	Aceton
●	●
n-Butylacetat (nBA)	Xylol
●	●
Butylglycol	Styrol
●	●

● nicht löslich ● teilweise löslich ● löslich

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung (Gewicht): 0.1 - 1.0 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Vor Gebrauch aufrühren!
- Additiv muss mit ausreichend hoher Scherung eingearbeitet werden
- Besonders geeignet bei Zugabe im Dispergierprozess

HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeöffneten Gebinde hat das Produkt eine Verwendungsdauer von 36 Monaten ab Herstellungsdatum.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com