

ADDID® 700**DESCRIPTION**

L'ADDID® 700 est un débullant concentré très efficace contre la micro-mousse dans les revêtements solvantés, UV et haut extrait sec. Il est approprié aux formulations pigmentées.

AVANTAGES

- particulièrement recommandé pour les formulations pigmentées
- très efficace
- Evite les trous d'épingles et le popping dans les revêtements étuvés.

Pulvérisation pneumatique**Application au trempé, par aspersion, au rideau****Revêtement de sol****Flexo / héliogravure****Pulvérisation airless****Application au pinceau / application au rouleau****ADAPTÉ**

phase aqueuse	phase solvant
●	●
durcissement par rayonnement revêtements à 1 composant	
●	●
époxy à 2 composants	système 100 %
●	●
polyuréthane à 2 composants	
●	
● inapproprié ● partiellement approprié ● approprié	

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Revêtements pour bois
- Revêtements de sol

DONNÉES TECHNIQUES

teneur en matière active	100 %
forme de livraison	liquide

SOLUBILITÉS

essences minérales	TPGDA
●	●
eau	acétone
●	●
acétate de n-butyle (nBA)	xylène
●	●
butyle glycol	styrène
●	●
● insoluble ● partiellement soluble ● soluble	

DOSAGE RECOMMANDÉ

Sous forme commerciale, calculé en poids sur la formulation totale: 0.1 - 1.0 %

MISE EN OEUVRE

- Remuer avant utilisation !
- Addition sous un cisaillement suffisamment élevé.
- Convient particulièrement pour un ajout au broyage.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Stocké dans son emballage d'origine non-ouvert, le produit a une durée de vie de 36 mois à compter de sa date de fabrication.

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entraînent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y compris pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y compris sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. La référence à des dénominations commerciales utilisées par des sociétés tierces ne constitue pas une recommandation et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com