

Antischiuma/disaerante per formulazioni non acquose

ADDID® 700

DESCRIZIONE

ADDID® 700 è un disaerante concentrato estremamente efficace contro la micro-schiuma nelle applicazioni in sistemi a solvente, alto solido ed a reticolazione UV. Particolarmente indicato per sistemi pigmentati.

VANTAGGI

- altamente raccomandato per formulazioni pigmentate
- molto efficace
- Previene la formazione di punte di spillo e popping dei solventi nei rivestimenti essiccati a forno

Applicazione a spruzzo (airmix)

Immersione, flow coating, velatrice

Autolivellante per pavimentazioni

Stampa flessografica/rotocalco

Applicazione a spruzzo (airless)

Applicazione a pennello e a rullo

ADEGUATO PER

acqua	solvente
●	●
reticolazione UV	sistemi mono-componente
●	●
epossidico bi-componente	sistema al 100%
●	●
poliuretano bi-componente	
●	
● non idoneo ● parzialmente ● idoneo	

APPLICAZIONI

- Vernici per legno
- Autolivellanti per pavimentazioni

DATI TECNICI

sostanza attiva	100 %
forma di fornitura	liquido

SOLUBILITÀ

ragia minerale	TPGDA
●	●
acqua	acetone
●	●
n-butilacetato (nBA)	xilene
●	●
butil glicole	stirene
●	●
● insolubile ● parzialmente ● solubile	

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito sul peso totale della formula: 0.1 - 1.0 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

- Miscelare prima dell'uso!
- Incorporare l'additivo con forza di taglio sufficientemente elevata.
- Particolarmente adatto per l'aggiunta nella fase di macinazione.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Conservato negli imballi originali e sigillati, la shelf life del prodotto è di 36 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com