

ADDID® 700

УСЛОВИЯ СУШКИ

ADDID® 700 - это высокоэффективный концентрат деаэратора, обеспечивающий превосходную эффективность против микропены в покрытиях на основе растворителя, радиационного отверждения и с высоким сухим остатком. Очень хорошо подходит для пигментированных составов.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- строго рекомендуется для пигментированных составов
-
-

Распыление сжатым воздухом



Покрытие окунанием, покрытие, наносимое струйным обливом, наливное покрытие



Напольное покрытие



Флексографическая / глубокая печать



Безвоздушное распыление



Нанесение покрытия кистью / валиком



ПРИМЕНЕНИЕ

на водной основе



на основе органических растворителей



с радиационным отверждением



Однокомпонентный лакокрасочный материал



2-уп. эпоксид



100%



2-уп. полиуретан



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Покрытия по дереву
- Напольные покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества	100 %
форма поставки	жидкость

РАСТВОРИМОСТЬ

уайт спирт	трипропилен гликоль диакрилат
●	●
вода	ацетон
●	●
н-бутилацетат	ксилол
●	●
бутилгликоль	стирол
●	●

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, на всю массу состава: 0.1 - 1.0 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Перемешать перед использованием!
- Добавка должна вводиться при достаточно сильном сдвиге.
- Особенно хорошо подходит для добавления при диспергировании.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com