

**BESCHREIBUNG**

AERODISP® W 7520 ist eine 20% Dispersion eines hydrophilen, pyrogenen AEROSIL® mit leicht alkalischem pH Wert.

**HAUPTVORTEILE**

- wässrige Dispersion
- vollständig dispergiert
- einfache Einarbeitung

**GRAPHICAL-BAR****Antiabsetzmittel****Ablaufverhinderer****Korrosionsbeständigkeit****EIGNUNG FÜR****wasserbasiert****lösemittelbasiert****strahlenhärtend****1K-Lacke****2K-Lacke**

● nicht geeignet ● teilweise geeignet ● geeignet

**TYPISCHE ANWENDUNGEN**

- Allgemeine Industrielacke
- Dekorative Lacke
- Kunststofflacke

**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

<b>pH-Wert</b>	9.5 - 10.5
<b>SiO<sub>2</sub> Gehalt</b>	19-20 %
<b>Viskosität bei 35°C</b>	Max. 100 mPas

**EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION**

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 5 - 10 %

**HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT**

- Bei Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden hat das Produkt eine Verwendungsdauer von 18 Monaten nach Produktionsdatum.
- Vor Frost schützen.
- Vermeiden Sie Langzeitlagerung in einer Umgebung über 40°C und vermeiden Sie übermäßige Hitze.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)