

Antischiuma/disaerante per formulazioni a base acquoso

# TEGO® Airex 902 W

## DESCRIZIONE

TEGO® Airex 902 W è un disaerante in emulsione estremamente efficace e compatibile, formulato con tecnologia a base di silossano polietere. Straordinariamente efficace contro la micro e la macro schiuma.

## VANTAGGI

- uso universale in formulazioni a base acquosa
- combinazione ottimale nell'eliminazione della micro e della macro schiuma
- altamente compatibile
- particolarmente adatto per formulazioni a viscosità medio - bassa

## RACCOMANDAZIONE DI APPLICAZIONE

### Applicazione a pennello e a rullo



### Applicazione a spruzzo (airless)



### Applicazione a spruzzo (airmix)



### Stampa flessografica/rotocalco



### Immersione, flow coating, velatrice



### Autolivellante per pavimentazioni



## ADEGUATO PER

acqua	solvente
●	●
bi-componente 100%	reticolazione UV
●	●
aggiunta alla fase di macinazione	aggiunta alla fase di completamento
●	●

## APPLICAZIONI

- Vernici per legno
- Vernici per industria
- Vernici per plastica
- Inchiostri da stampa

## DATI TECNICI

sostanza attiva 20 %

aspetto liquido bianco tissotropico

descrizione emulsione di copolimero polisilossanico, contiene chimica silice pirogenica

solvente privo di solvente

## SOLUBILITÀ

**Per non comprometterne la stabilità, le emulsioni non possono essere diluite con solventi organici.**

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 3.0 %

## MODALITÀ D'IMPIEGO

- Prima dell'uso, miscelare brevemente a basse forze di taglio.
- Aggiungere alla vernice come fornito.
- L'efficacia a lungo termine del prodotto dipende dalla formulazione e deve essere testata per le singole formulazioni.

## CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

- Se conservato negli imballi originali e sigillati (temperatura compresa fra +4 e +40° C), la shelf life del prodotto è di 24 mesi dalla data di produzione.
- **PROTEGGERE DAL GELO.**

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)