

描述

TEGO® Airex 904 WN是聚醚硅氧烷类型的高效脱泡剂浓缩液，消除微泡特别有效，且相容性优良。

优点

- 非常适合无气或混气喷涂
- 非常适合中低粘制剂
- 实现相容性与有效性的良好平衡

应用推荐

刷涂/辊涂



无气喷涂



压缩空气喷涂



柔版/凹版印刷



浸涂、流涂、淋涂



自流平



适用性

水性



溶剂型



双组分 100%



辐射固化



在研磨阶段添加



在调漆阶段添加



● 不适合 ● 部分适合 ● 适合

典型应用

- 木器涂料
- 一般工业漆
- 防护涂料
- 塑料涂料

技术数据

活性物含量	100 %
外观	浑浊液体
化学描述	聚醚硅氧烷共聚物，含气相二氧化硅
溶剂	无溶剂

溶解性

水	乙醇
●	●
TPGDA	醋酸丁酯
●	●
溶剂油	
●	
● 不溶 ● 部分溶解 ● 可溶	

推荐添加量

以供货形式对总配方计: 0.1 - 1.5 %

工艺说明

- 使用前需搅拌！
- 可以按供货或预稀释状态加入涂料中。
- 低温导致的雾影是可逆的。这不影响产品性质。

操作&储存

当储存在原始未开封包装时，产品的有效期是自生产之日起36个月。

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是，该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是，我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定，该等测试应由有资质的专家进行，并由客户独立负责。引用其他公司使用的高号并不表示推荐任何产品，亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com