

TEGO® Airex 910

BESCHREIBUNG

TEGO® Airex 910 ist eine Entlüfterlösung mit hervorragender Kompatibilität. Sehr gut geeignet für empfindliche Beschichtungssysteme.

HAUPTVORTEILE

- einfache Einarbeitung
- bewahrt die Transparenz von Lacken
- hochverträglich

APPLIKATIONSEMPFEHLUNG

Bürsten- oder Pinselanwendung / Farbrölleranwendung



Airless Spritzen



Druckluftspritzen



Flexo/Tiefdruck



Tauchlack, Flutlack, Gießbeschichtung



Fußbodenbeschichtung



EIGNUNG FÜR

wasserbasiert



2K 100%



pigmentierte Lacke



● nicht geeignet ● teilweise geeignet ● geeignet

lösemittelbasiert



strahlenhärtend



Klarlacke



TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Holzlacke
- Allgemeine Industrielacke
- Fußbodenbeschichtungen
- Andere

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aktivgehalt	10 %
Aussehen	klare Flüssigkeit
Chemische Beschreibung	Lösung eines Polymers, silikonfrei
Lösemittel	aromatische Kohlenwasserstoffe

LÖSLICHKEIT

Wasser	Ethanol
●	●
TPGDA	Aceton
●	●
Butylacetat	Mineralöle
●	●

● nicht löslich ● teilweise löslich ● löslich

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 0.2 - 1.5 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

Zugabe entweder zum Mahlgut oder im Auflackschritt

HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeöffneten Gebinde hat das Produkt eine Verwendungsdauer von 24 Monaten ab Herstellungsdatum.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com