溶剂型消泡剂/脱泡剂

# TEGO® Airex 920

## 描述

TEGO® Airex 920 是一种具有极佳相容性的无硅脱泡剂浓缩液，具有快速、高效的破泡效果。

## 优点

- 通用于可辐射固化的清漆和色漆配方
- 可重涂（不含有机硅）
- 适合 UV 喷墨打印机

## 应用推荐

刷涂/辊涂

无气喷涂

压缩空气喷涂

柔版/凹版印刷

浸涂、流涂、淋涂

自流平

## 适用性

| 水性 | 溶剂型 |
|---|---|
| ○ | ◐ |
| **双组分 100%** | **辐射固化** |
| ◐ | ● |
| **色漆** | **清漆** |
| ● | ● |

○ 不适合 ◐ 部分适合 ● 适合

## 典型应用

- 印刷油墨
- 罩光清漆
- 丝印油墨
- 指甲油

## 技术数据

| | |
|---|---|
| **活性物含量** | 100 % |
| **外观** | 有色液体 |
| **化学描述** | 有机聚合物，不含有机硅 |

## 溶解性

| 水 | 乙醇 |
|---|---|
| ○ | ○ |
| **TPGDA** | **丙酮** |
| ◐ | ● |
| **醋酸丁酯** | **溶剂油** |
| ● | ● |

○ 不溶 ◐ 部分溶解 ● 可溶

## 推荐添加量

以供货形式对总配方计: 0.3 - 1.0 %

## 工艺说明

- 先稀释在适当溶剂中可简化投料量和混合程序。
- 可以在研磨或兑稀过程中添加。
- 适合加入清漆中。

## 操作&储存

当储存在原始未开封包装时，产品的有效期是自生产之日起60个月。

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是，该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是，我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买进产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定，该等测试应仅由有资质的专家进行，并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品，亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com



EVONIK
Leading Beyond Chemistry