

TEGO® Airex 923

BESCHREIBUNG

TEGO® Airex 923 ist ein silikonfreies Entlüfterkonzentrat mit herausragender Verträglichkeit. Es liefert einen schnellen und effektiven Schaumzusammenbruch.

HAUPTVORTEILE

- universeller Einsatz in klaren und pigmentierten Formulierungen
- Hervorragende Entlüftungseffizienz
- gute Verträglichkeit
- überlackierbar und verklebbar (silikonfrei)
- Universell einsetzbar und am besten geeignet für strahlenhärtende Formulierungen

APPLIKATIONSEMPFEHLUNG

Bürsten- oder Pinselanwendung / Farbrolleranwendung



Airless Spritzen



Druckluftspritzen



Flexo/Tiefdruck



Tauchlack, Flutlack, Gießbeschichtung



Fußbodenbeschichtung



EIGNUNG FÜR

wasserbasiert	lösemittelbasiert
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2K 100%	strahlenhärtend
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
pigmentierte Lacke	Klarlacke
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

nicht geeignet teilweise geeignet geeignet

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Holzlacke
- Allgemeine Industrielacke

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aktivgehalt	100 %
Aussehen	gefärbte Flüssigkeit
Chemische Beschreibung	organisches Polymer, silikonfrei

LÖSLICHKEIT

Wasser	Ethanol
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
TPGDA	Aceton
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Butylacetat	Mineralöle
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

nicht löslich teilweise löslich löslich

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 0.1 - 0.5 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

Zugabe entweder zum Mahlgut oder im Auflackschritt

HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeöffneten Gebinde hat das Produkt eine Verwendungsdauer von 24 Monaten ab Herstellungsdatum.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com