

Antischiuma/disaerante per formulazioni non acquose

TEGO® Airex 923

DESCRIZIONE

TEGO® Airex 923 è un disaerante concentrato esente silicone con eccellente compatibilità. Molto efficace e rapido nell'azione disaerante.

VANTAGGI

- uso universale nelle formulazioni trasparenti e pigmentate
- eccellente efficacia disaerante
- buona compatibilità
- sovraverniciabile ed incollabile (esente da silicone)
- raccomandato per tutti i sistemi ed in particolare per formulazioni UV

RACCOMANDAZIONE DI APPLICAZIONE

Applicazione a pennello e a rullo



Applicazione a spruzzo (airless)



Applicazione a spruzzo (airmix)



Stampa flessografica/rotocalco



Immersione, flow coating, velatrice



Autolivellante per pavimentazioni



ADEGUATO PER

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| acqua | solvente |
| ● | ● |
| bi-componente 100% | reticolazione UV |
| ● | ● |
| sistemi pigmentati | sistemi trasparenti |
| ● | ● |
| ● non idoneo ● parzialmente ● idoneo | |

APPLICAZIONI

- Vernici per legno
- Vernici per industria

DATI TECNICI

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| sostanza attiva | 100 % |
| aspetto | liquido colorato |
| descrizione chimica | polimero organico, privo di silicone |

SOLUBILITÀ

| | |
|--|----------------|
| acqua | etanolo |
| ● | ● |
| TPGDA | acetone |
| ● | ● |
| acetato di butile | ragia minerale |
| ● | ● |
| ● insolubile ● parzialmente ● solubile | |

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 0.5 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

L'aggiunta può essere effettuata sia durante la fase di macinazione che di completamento.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati, la shelf life del prodotto è di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com