

TEGO® Airex 940

BESCHREIBUNG

TEGO® Airex 940 zeigt eine gute Verträglichkeit kombiniert mit einer hohen Effektivität sowohl gegen Mikro- als auch Makroschaum. Ideale Einsatzgebiete sind festkörperreiche und 2K- lösemittelfreie Formulierungen

HAUPTVORTEILE

- für lösemittelbasierte und lösemittelfreie Beschichtungen
- universeller Einsatz in klaren und pigmentierten Formulierungen
- hocheffizient mit guter Verträglichkeit

APPLIKATIONSEMPFEHLUNG

Bürsten- oder Pinselanwendung / Farbrolleranwendung



Airless Spritzen



Druckluftspritzen



Flexo/Tiefdruck



Tauchlack, Flutlack, Gißbeschichtung



Fußbodenbeschichtung



EIGNUNG FÜR

wasserbasiert



lösemittelbasiert



2K 100%



strahlenhärtend



pigmentierte Lacke



Klarlacke



● nicht geeignet ● teilweise geeignet ● geeignet

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Fußbodenbeschichtungen
- Allgemeine Industrielacke
- Schutzlacke

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aktivgehalt	approx. 15 %
Aussehen	klare Flüssigkeit
Chemische Beschreibung	Lösung eines Polymers mit Silikonspitze
Lösemittel	Testbenzin

LÖSLICHKEIT

Wasser	Ethanol
●	●
TPGDA	Aceton
●	●
Butylacetat	Mineralöle
●	●

● nicht löslich ● teilweise löslich ● löslich

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 0.2 - 1.5 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

Geeignet für Zugabe im Auflackschritt oder Einsatz in Klarlacksystemen

HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung in einer ungeöffneten Originalverpackung hat das Produkt eine Haltbarkeit von 24 Monaten ab Herstellungsdatum.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com