

Antischiuma/disaerante per formulazioni non acquose

TEGO® Airex 940

DESCRIZIONE

TEGO® Airex 940 offre una buona compatibilità ed efficacia di contrasto alla formazione della micro e macro schiuma. Ideale per formulazioni ad alto solido e 2 componenti senza solventi.

VANTAGGI

- per rivestimenti a base di solvente e privi di solvente
- uso universale nelle formulazioni trasparenti e pigmentate
- altamente efficace con buona compatibilità

RACCOMANDAZIONE DI APPLICAZIONE

Applicazione a pennello e a rullo



Applicazione a spruzzo (airless)



Applicazione a spruzzo (airmix)



Stampa flessografica/rotocalco



Immersione, flow coating, velatrice



Autolivellante per pavimentazioni



ADEGUATO PER

acqua	solvente
●	●
bi-componente 100%	reticolazione UV
●	●
sistemi pigmentati	sistemi trasparenti
●	●
● non idoneo ● parzialmente ● idoneo	

APPLICAZIONI

- Autolivellanti per pavimentazioni
- Vernici per industria
- Vernici protettive ed anticorrosive

DATI TECNICI

sostanza attiva	approx. 15 %
aspetto	liquido trasparente
descrizione chimica	soluzione di polimero con tracce di silicone
solvente	acquaragia minerale

SOLUBILITÀ

acqua	etanolo
●	●
TPGDA	acetone
●	●
acetato di butile	ragia minerale
●	●
● insolubile ● parzialmente ● solubile	

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.2 - 1.5 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

Adatto per l'aggiunta durante la fase di completamento e in formulazioni trasparenti.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Conservato negli imballi originali e sigillati, la shelf life del prodotto è di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com