溶剂型消泡剂/脱泡剂

TEGO® Airex 960

描述

TEGO® Airex 960是一个用于溶剂型涂料配方的脱泡剂。

优点

- 高效率
- 在溶剂型配方中通过控制消光剂的取向防止斑片消光和表面不规则
- 适用于面漆

应用推荐

刷涂/辊涂

无气喷涂

压缩空气喷涂

柔版/凹版印刷

浸涂、流涂、淋涂

自流平

适用性

水性	溶剂型
○	●
双组分 100%	**辐射固化**
◐	◐
色漆	**清漆**
●	◐

○ 不适合 ◐ 部分适合 ● 适合

典型应用

- 木器涂料
- 一般工业漆

技术数据

活性物含量	approx. 25 %
外观	透明液体
化学描述	有机改性聚硅氧烷溶液
交付形式	液体
溶剂	二甲苯

溶解性

水	乙醇
○	◐
TPGDA	**丙酮**
○	●
醋酸丁酯	**溶剂油**
●	●

○ 不溶 ◐ 部分溶解 ● 可溶

推荐添加量

以供货形式对总配方计: 0.1 - 1.0 %

工艺说明

- 对于色漆配方，建议在研磨阶段添加。
- 在兑稀阶添加或加入透明涂料时需要采用较大剪力或预先稀释。

操作&储存

当储存在原始的未开封包装时，产品的有效期是自生产之日起的48个月。

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是，该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是，我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买进产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定，该等测试应仅由有资质的专家进行，并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品，亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

EVONIK Leading Beyond Chemistry