

Пеногаситель/деаэратор для неводных составов

TEGO® Airex 978

УСЛОВИЯ СУШКИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- подходит для пигментированных составов
- без растворителей
- исключительная эффективность в составах с повышенной вязкостью

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесение покрытия кистью / валиком



Безвоздушное распыление



Распыление сжатым воздухом



Флексографическая / глубокая печать



Покрытие окунанием, покрытие, наносимое струйным обливом, наливное покрытие



Напольное покрытие



ПРИМЕНЕНИЕ

на водной основе

2-уп. 100%

пигментированные покрытия

● не растворим

на основе органических растворителей

●

с радиационным отверждением

●

прозрачные покрытия

●

● не растворим

● частично растворим

● растворим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества	100 %
внешний вид	мутная жидкость
описание химического состава	состав из диметилполисилоксанов, содержит пирогенный диоксид кремния

РАСТВОРИМОСТЬ

вода	этанол
●	●
трипропилен гликоль	ацетон
диакрилат	●
бутилацетат	уайт спирит
●	●

● не растворим

● частично растворим

● не растворим

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0.05 - 1.0 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- В процессе хранения продукт может продемонстрировать последующее загущение. Это не влияет на его эффективность.
- Перемешать перед использованием!
- Добавьте перед диспергированием.
- Добавка должна вводиться при достаточно сильном сдвиге.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Трафаретные краски
- Напольные покрытия
- Защитные покрытия
- промышленные покрытия с высоким сухим остатком

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com