

# TEGO® Airex 990

## BESCHREIBUNG

- TEGO® Airex 990 zeigt eine sehr gute Entschäumung sowohl gegen Mikro- als auch Makroschaum in lösemittelbasierenden und festkörperreichen Formulierungen. Sehr zu empfehlen für Spritzlacke.
- TEGO® Airex 990 ist ein sehr verträgliches Entlüfterkonzentrat, welches sehr effektiv in lösemittelbasierenden und festkörperreichen Formulierungen ist. Sehr zu empfehlen für Klarlacke.

## HAUPTVORTEILE

- hervorragend für empfindliche Beschichtungen
- universeller Einsatz für alle Applikationsmethoden
- lösemittelfrei

## APPLIKATIONSEMPFEHLUNG

### Bürsten- oder Pinselanwendung / Farbrolleranwendung



### Airless Spritzen



### Druckluftspritzen



### Flexo/Tiefdruck



### Tauchlack, Flutlack, Gießbeschichtung



### Fußbodenbeschichtung



## EIGNUNG FÜR

wasserbasiert	lösemittelbasiert
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2K 100%	strahlenhärtend
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
pigmentierte Lacke	Klarlacke
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Möbellacke
- Lacke für Fahrzeuge
- Kunststofflacke
- Fußbodenbeschichtungen

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

<b>Aktivgehalt</b>	100 %
<b>Aussehen</b>	gefärbte Flüssigkeit
<b>Chemische Beschreibung</b>	Formulierung entlüftender organischer Polymere mit Silikonspitze

## LÖSLICHKEIT

<b>Wasser</b>	<b>Ethanol</b>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>TPGDA</b>	<b>Aceton</b>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Butylacetat</b>	<b>Mineralöle</b>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 0.2 - 1.0 %

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Zugabe in Lieferform empfohlen

## HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeöffneten Gebinde hat das Produkt eine Verwendungsdauer von 60 Monaten ab Herstellungsdatum.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)