

Antischiuma/disaerante per formulazioni non acquose

TEGO® Airex 990

DESCRIZIONE

- TEGO® Airex 990 mostra un forte effetto disaerante contro micro e macro-schiuma nei rivestimenti a base solvente ed alto solido. Indicato principalmente per applicazioni a spruzzo.
- TEGO® Airex 990 è un disaerante concentrato estremamente compatibile che dimostra un'efficacia molto elevata in rivestimenti a base solvente e ad alto solido. Molto adatto per sistemi trasparenti.

VANTAGGI

- eccellente per rivestimenti sensibili
- uso universale per tutti i metodi di applicazione
- privo di solvente

RACCOMANDAZIONE DI APPLICAZIONE

Applicazione a pennello e a rullo

Applicazione a spruzzo (airless)

Applicazione a spruzzo (airmix)

Stampa flessografica/rotocalco

Immersione, flow coating, velatrice

Autolivellante per pavimentazioni

ADEGUATO PER

acqua	solvente
●	●
bi-componente 100%	reticolazione UV
●	●
sistemi pigmentati	sistemi trasparenti
●	●

APPLICAZIONI

- Vernici per mobili
- Vernici per mezzi commerciali (ACE)
- Vernici per plastica
- Autolivellanti per pavimentazioni

DATI TECNICI

sostanza attiva	100 %
aspetto	liquido colorato
descrizione chimica	formulazione di un disaerante a base di polimeri organici, con tracce di silicene

SOLUBILITÀ

acqua	etanolo
●	●
TPGDA	acetone
●	●
acetato di butile	ragia minerale
●	●

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.2 - 1.0 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

Si raccomanda l'aggiunta come fornito.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati la shelf life del prodotto è di 60 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com