

Antiespumante/desaerante para formulações não aquosas

# TEGO® Airex 990

## DESCRIÇÃO

- TEGO® Airex 990 mostra uma ação antiespumante muito boa contra micro e macro espuma em formulações base solvente e alto sólidos. Altamente recomendado para revestimentos aplicados por spray.
- TEGO® Airex 990 é um desaerante concentrado muito compatível, que é muito eficaz em revestimentos base solvente e alto sólidos. Altamente recomendado para vernizes.

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- excelente para revestimentos sensíveis
- uso universal para todos os métodos de aplicação
- livre de solventes

## RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

### Aplicação de tinta com pincel/rolo



### Pulverização sem ar



### Pulverização com ar comprimido



### Tinta flexo/gravura



### Revestimento por imersão, revestimento por fluxo, revestimento por cortina



### Revestimento para piso



## ADEQUADO PARA

base água	base solvente
●	●
100% bicomponente	cura por radiação
●	●
revestimentos pigmentados	revestimentos transparentes
●	●

## RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

- Revestimentos para móveis
- Revestimentos automotivos
- Revestimentos para plásticos
- Revestimentos para pisos

## DADOS TÉCNICOS

teor de ingrediente ativo	100 %
aspecto	líquido colorido
descrição química	formulação de polímeros orgânicos desaerantes, com um pouco de silicone

## SOLUBILIDADE

Água	Etanol
●	●
TPGDA	Acetona
●	●
Acetato de butila	Águarras
●	●

## NÍVEL DE ADIÇÃO RECOMENDADO

Conforme fornecido, calculado sobre total da formulação: 0.2 - 1.0 %

## INSTRUÇÕES DE PROCESSAMENTO

Recomenda-se a adição conforme fornecido

## MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Quando armazenado em uma embalagem fechada, o produto tem um período de uso de 60 meses a partir da data de fabricação.

Esta informação e todos os dados técnicos adicionais estão baseados em nosso conhecimento e experiência atuais. Entretanto, isto não gera obrigações ou quaisquer outras responsabilidades legais de nossa parte, incluindo qualquer referência à existência de direitos de propriedade intelectual de terceiros, especialmente, direitos de patente. Em particular, nenhuma garantia, explícita ou implícita, ou garantia de propriedade de produto, no sentido jurídico, é expressa ou implícita. Nos reservamos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso tecnológico ou futuros desenvolvimentos. O Cliente não está dispensado de suas obrigações de conduzir inspeção cuidadosa e testes quando da chegada dos bens. O desempenho do produto descrito aqui deve ser verificado por testes, que devem ser somente realizados por técnicos qualificados sob total responsabilidade do Cliente. Referência a nomes comerciais usados por outras empresas não é uma recomendação, e não significa que produtos similares não podem ser usados.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)