

## BESCHREIBUNG

TEGO® Color Aid 7062 ist ein Compatibilizer für lösemittelhaltige Basislacke. Es kann nachträglich zu niederpolaren Basislacken hinzugefügt werden und hilft bei der Farbpastenaufnahme, insbesondere von Universalpasten.

## HAUPTVORTEILE

- Compatibilizer für Universalpasten in lösemittelbasierten Farben
- funktioniert gut mit Farben auf Pliolite-Basis

## EFFEKT

Farbverträglichkeit mit organischen Pigmenten



Farbverträglichkeit mit anorganischen Pigmenten



Beeinflussung der Beschichtungseigenschaften



## EIGNUNG FÜR

wasserbasiert	lösemittelbasiert
●	●
2K 100%	strahlenhärtend
●	●
Direktanreibung	harzhaltige Pigmentkonzentrate
●	●
Harzfreie Pigmentkonzentrate	Universalpasten
●	●

● nicht geeignet ● teilweise geeignet ● geeignet

## TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Fassadenfarben
- Universelle Pigmentkonzentrate

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

<b>Aktivgehalt</b>	approx. 90 %
<b>Aminzahl (Lieferform)</b>	Ca. 140 mg KOH/g
<b>Aussehen</b>	gelbliche bis bräunliche Flüssigkeit
<b>Chemische Beschreibung</b>	Tensid mit pigmentaffinen Gruppen
<b>Lösemittel</b>	Isopropanol

## LÖSLICHKEIT

Wasser	Ethanol
●	●
TPGDA	Butylacetat
●	●
Mineralöle	
●	

● nicht löslich ● teilweise löslich ● löslich

## EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 0.3 - 3.0 %

## VERARBEITUNGSHINWEISE

- Vor der Pastenzugabe zur Basisformulierung hinzufügen
- TEGO® Color Aid 7062 kann gegebenenfalls auch zur Reparatur von bereits getinteten Basisfarben eingesetzt werden

## HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

- Bei Lagerung im ungeöffneten Gebinde hat das Produkt eine Verwendungsdauer von 24 Monaten ab Herstellungsdatum.
- Bei niedrigen Temperaturen kann es zu reversibler Trübung kommen.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)