DYNOLTM 980

условия сушки

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходное предотвращение образования и удаление кратеров
- хороший розлив и выравнивание
- очень хорошее смачивание субстрата

ЭФФЕКТ Смачивание субстрата Антикраторный эффект Розлив пеногашение Уменьшение статического поверхностного натяжения Уменьшение динамического поверхностного натяжения

на водной основе	на основе органических растворителей
•	•
2-уп. 100%	с радиационным отверждением
•	0
пигментированные покрытия	прозрачные покрытия
•	•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общепромышленные покрытия
- Пластиковые покрытия
- Покровные лаки
- Покрытия по дереву

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества	100 %
внешний вид	прозрачная цветная жидкость
описание химического состава	
растворитель	-

РАСТВОРИМОСТЬ

этанол
•
ацетон
•
уайт спирит
•

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0.1 - 1.0 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Возможно добавление ЛКМ в форме поставки или предварительно разбавив.
- Может вводиться при диспергировании или на стадии перемешивания

ТРАНСПОРТИРОВККА И ХРАНЕНИЕ

Избегать попадения прямых солнечных лучей. Хранить тару плотно закрытую в сухом прохладном и хорошо проветриваемом месте. Продукт стабилен при замораживании и размораживании; в случае замерзания при низких температурах, прогреть тару до 40°С и тщательно перемешать перед использованием. Пожалуйста, ссылайтесь на паспорт безопасности для уточнения информации.

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или коридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прявые, так и косвенные, или гарантии как рарактеристих гом том том почения и на исмения и на исмение и на право вносить изменения и а соновании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тывлегьный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплутационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждень надлежащей повержой, которова должны быть подтверждень надлежащей повержой, которова должна проводитьство проводиться казлифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

