

Смачивающая и диспергирующая добавка

TEGO® Dispers 670

УСЛОВИЯ СУШКИ

TEGO® Dispers 670 представляет собой полимерную высокоэффективную смачивающую и диспергирующую добавку для составов на основе органических растворителей, применяемых в промышленности и автомобилей ЛКМ. Подходит для пигментов всех видов. Демонстрирует исключительное снижение вязкости, особенно в случае с неорганическими пигментами. Демонстрирует быстрое смачивание пигмента. Обеспечивает ньютонаевское течение.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- снижение вязкости при использовании неорганических пигментов
- быстрое развитие интенсивности цвета
- ньютонаевское течение

ЭФФЕКТ

Снижение вязкости при использовании органических пигментов / сажи



Интенсивность цвета/глянец при использовании органических пигментов / сажи



Снижение вязкости при использовании неорганических пигментов/наполнителей



Интенсивность цвета/глянец при использовании неорганических пигментов/наполнителей



ПРИМЕНЕНИЕ

на водной основе	на основе органических растворителей
●	●
2-уп. 100%	с радиационным отверждением
●	●
комбинированный замес	пигментные пасты со связующим
●	●
пигментные пасты без смол	универсальные пигментные пасты
●	●

● не растворим ● частично растворим ● растворим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

кислотное число (на момент поставки)	Approx. 5 mg KOH/g
содержание активного вещества	Approx. 40 %
аминное число (в форме поставки)	Approx. 15 mg KOH/g
внешний вид	прозрачная или слегка мутная жидкость (мутность не влияет на характеристики продукта)
описание химического состава	раствор высокомолекулярного полимера
растворитель	неароматический эфир двухосновной кислоты / метоксипропиляцетат 1 : 1
вязкость при 25°C	Approx. 120 mPas

РАСТВОРИМОСТЬ

вода	этанол
●	●
трипропилен гликоль диакрилат	бутилацетат
●	●
уайт спирит	
●	
● не растворим	● частично растворим
● растворим	● не растворим

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано на неорганический пигмент: 5.0 - 40.0 %

В форме поставки, рассчитано на органический пигмент: 15.0 - 40.0 %

В форме поставки, рассчитано на саже: 40.0 - 90.0 %

Рекомендованное дополнительное добавления для улучшения перетира: 0.5 - 3.0 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Добавьте перед диспергированием.
- От помутнения, вызванного низкой температурой, можно избавиться, подогрев продукта. Это не влияет на эффективность продукта.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

-
-
-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пигментные пасты
- Общепромышленные покрытия
- покрытия для транспорта
- Краски для струйной печати

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраним за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

