

# TEGO® Dispers 673

## DESCRIÇÃO

TEGO® Dispers 673 é um aditivo umectante e dispersante polimérico para revestimentos plásticos base solvente. Proporciona alta profundidade de cor com negro de fumo e uma alta intensidade de cor com pigmentos orgânicos.

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- especialmente para revestimentos para plásticos
- gera alta profundidade de cor
- 100% matéria ativa, líquido, possibilita ampla escolha de solventes
- fácil de manusear

## EFEITO

### Redução da viscosidade com pigmentos orgânicos/negros de fumo



### Intensidade de cor/brilho com pigmentos orgânicos/negros de fumo



### Redução da viscosidade com pigmentos inorgânicos/cargas



### Intensidade de cor/brilho com pigmentos inorgânicos/cargas



## ADEQUADO PARA

base água	base solvente
●	●
100% bicomponente	cura por radiação
●	●
moagem direta	concentrados de pigmentos com resina
●	●
Concentrados de pigmento sem resina	pastas universais
●	●

● não apropriado ● parcialmente adequado ● adequado

## RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

- Revestimentos para plásticos
- Revestimentos automotivos

## DADOS TÉCNICOS

teor de ingrediente ativo	100 %
índice de amina (como fornecido)	Aprox. 3 mg KOH/g
aspecto	líquido claro a turvo
descrição química	polímero de alto peso molecular
viscosidade a 25°C	Aprox. 1500 mPas

## SOLUBILIDADE

Água	Etanol
●	●
TPGDA	Acetato de butila
●	●
Águarraz	
●	

● não solúvel ● parcialmente solúvel ● solúvel

## NÍVEL DE ADIÇÃO RECOMENDADO

Conforme fornecido, calculado sobre pigmento inorgânico: 2.0 - 15.0 %

Conforme fornecido, calculado sobre pigmento orgânico: 10.0 - 40.0 %

Conforme fornecido, calculado sobre negro de fumo: 15.0 - 80.0 %

Dosagem recomendada para co-moagem: 0.5 - 2.0 %

## INSTRUÇÕES DE PROCESSAMENTO

Adicione à moagem antes da dispersão

## MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Quando armazenado em uma embalagem fechada, o produto tem um período de uso de 60 meses a partir da data de fabricação.
- 

Esta informação e todos os dados técnicos adicionais estão baseados em nosso conhecimento e experiência atuais. Entretanto, isto não gera obrigações ou quaisquer outras responsabilidades legais de nossa parte, incluindo qualquer referência à existência de direitos de propriedade intelectual de terceiros, especialmente, direitos de patente. Em particular, nenhuma garantia, explícita ou implícita, ou garantia de propriedade de produto, no sentido jurídico, é expressa ou implícita. Nos reservamos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso tecnológico ou futuros desenvolvimentos. O Cliente não está dispensado de suas obrigações de conduzir inspeção cuidadosa e testes quando da chegada dos bens. O desempenho do produto descrito aqui deve ser verificado por testes, que devem ser somente realizados por técnicos qualificados sob total responsabilidade do Cliente. Referência a nomes comerciais usados por outras empresas não é uma recomendação, e não significa que produtos similares não podem ser usados.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)