

DESCRIPCIÓN

- Los productos SPHERILEX® están disponibles con distintos tamaños de partícula, pero todos los grados están basados en un proceso de síntesis nuevo, patentado que controla la morfología del tamaño de partícula durante el paso de precipitación. Como resultado, esta nueva línea de productos de sílice da un equilibrio de beneficios en su performance.
-

BENEFICIOS CLAVE

- eficaz agente mateante para pinturas en polvo
- mayor resistencia al impacto
- excelente lavabilidad y resistencia al frote
- excelente resistencia al desgaste y al pulido
- baja viscosidad a alta concentración en la formulación
- muy baja necesidad de agua/disolvente en la fase de dispersión
- baja necesidad de ligante

EFECTO**Control de brillo****Resistencia al desgaste y al pulido****Lavabilidad y resistencia al frote****Reducción de brillo****Superficie de tacto suave****IDONEIDAD****a base de disolventes****molienda directa****acuoso****APLICACIONES TÍPICAS**

- Recubrimientos en polvo
- Pinturas arquitectónicas

DATOS TÉCNICOS

en forma de suministro	polvo que fluye libremente
absorción de DOA	45 ml/100g
pérdida de secado	<7 %
tamaño de partícula, d₅₀	18 µm
tamaño de partícula d₉₅	<40 µm
valor de pH, 5% en agua	7.5
contenido de sulfato sódico	<1.0 %
gravedad específica	2.0
area superficial específica (BET)	<12 m ² /g

NIVEL DE ADICIÓN RECOMENDADO

Tal como se suministra, calculado sobre el total de fórmula: 3 - 30 %

INSTRUCCIONES DE PROCESO

Se recomienda que este producto sea añadido, como suministrado, a la molienda.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto tiene una vida útil de 24 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se mantiene en el embalaje original sin abrir. Recomendamos almacenar el producto en recipiente cerrado, en condiciones secas y protegido de sustancias volátiles. El producto se suministra en bolsas de papel de 10 kg de capa múltiple.

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com