

Additivo scivolante e distendente

TEGO® Effect 9305

DESCRIZIONE

- TEGO® Effect 9305 è una emulsione cationica di un silossano organo-modificato in combinazione con un silicone quaternario.
- Particolarmente raccomandato per rivestimenti per pelle e cuoio a base acquosa.

VANTAGGI

- migliora le proprietà aptiche e al tatto
- ottimo effetto tattile
- ottima compatibilità con altri additivi per migliorare la scivolosità in rivestimenti per rifinitura
- migliora l'effetto distaccante dopo pressatura a caldo

APPLICAZIONI

Vernici per cuoio e pelle

DATI TECNICI

sostanza attiva	30 %
aspetto	liquido trasparente
descrizione chimica	emulsione cationica di un organo-silossanico in combinazione con un silicone quaternario
forma di fornitura	emulsione

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.5 - 2.0 %

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Conservato negli imballi originali e sigillati la shelf life del prodotto è di 12 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com