

描述

TEGO® Effect 9380是一个无溶剂的阳离子抗静电添加剂，用于增加油墨配方的导电性。

优点

- 增强导电性
- 在各个树脂体系中都有良好的相容性
- 适用于溶剂型和水性体系

适用性**典型应用**

柔版和凹版油墨

技术数据

活性物含量	100 %
外观	透明液体
化学描述	季铵化合物
pH值	5.5 - 7.5

推荐添加量

以供货形式对总配方计: 0.05 - 0.5 wt-%

工艺说明

- 推荐调漆阶段加入。
- 以供应形式加入或者预稀释后加入。

操作&储存

- 当它储存在原始未开封包装时，产品的有效期是自生产之日起24个月。
- 避免长时间储存在温度超过40°的环境和避免过热。

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是，该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是，我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定。该等测试应仅由有资质的专家进行，并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品，亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com