

BESCHREIBUNG

TEGO® Flow 380 ist ein silikonfreies acrylhaltiges Verlaufsmittel mit sehr guter Verträglichkeit, Verlaufsförderung und zusätzlichen Anti-Kocher Eigenschaften. Es wird besonders für lösemittelhaltige Klarlacke empfohlen.

HAUPTVORTEILE

- hervorragender Verlauf
- gute Verträglichkeit
- überlackierbar

EFFEKT**Antikratereffekt****Verbesserung der Verlaufeigenschaften****Slipeffekt****Antiblocking****geringer Schaum****EIGNUNG FÜR****wasserbasiert****2K 100%****pigmentierte Lacke**

● nicht geeignet ● teilweise geeignet ● geeignet

lösemittelbasiert**strahlenhärtend****Klarlacke****TECHNISCHE INFORMATIONEN**

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Aktivgehalt | 100 % |
| Aussehen | klare gelbe Flüssigkeit |
| Chemische Beschreibung | organisches Polymer, silikonfrei |

LÖSLICHKEIT

| Wasser | Ethanol |
|--------------------|-------------------|
| ● | ● |
| TPGDA | Aceton |
| ● | ● |
| Butylacetat | Mineralöle |
| ● | ● |

● nicht löslich ● teilweise löslich ● löslich

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 0.2 - 0.7 wt-%

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Zugabe in Lieferform oder vorverdünnt möglich
- Leicht einarbeitbar

HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeöffneten Gebinde hat das Produkt eine Verwendungsdauer von 48 Monaten ab Herstellungsdatum.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Fahrzeuglacke
- Fahrzeugreparaturlacke
- Allgemeine Industrielacke

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com