Additif de glissance et d'écoulement

TEGO® Flow 380

DESCRIPTION

Le TEGO® Flow 380 est un agent d'étalement acrylique non-siliconé présentant une bonne compatibilité avec des propriétés anti-popping. Il est particulièrement recommandé pour les systèmes solvantés et spécialement pour les vernis.

AVANTAGES

- excellent étalement
- bonne compatibilité
- recouvrable

EFFET

Effet anticratère

Amélioration de l'étalement

Effet glissant

Antiblocking

Peu moussant

ADAPTÉ

phase aqueuse	phase solvant
○	●
2 composants 100 %	**durcissement par rayonnement**
●	●
revêtements pigmentés	**vernis**
●	●

○ inapproprié ◐ partiellement approprié ● approprié

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Revêtements automobile OEM
- Revêtements de réparation automobile
- Revêtements industrie général

DONNÉES TECHNIQUES

teneur en matière active	100 %
aspect	liquide jaune transparent
description chimique	polymère organique, exempt de silicone

SOLUBILITÉS

eau	éthanol
◐	●
TPGDA	**acétone**
●	●
acétate de butyle	**essences minérales**
●	●

○ insoluble ◐ partiellement soluble ● soluble

DOSAGE RECOMMANDÉ

Sous forme commerciale, calculé sur la formulation totale: 0.2 - 0.7 % en poids

MISE EN OEUVRE

- Addition sous forme commerciale ou prédiluée.
- Facile à incorporer.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Stocké dans son emballage d'origine non-ouvert, le produit a une durée de vie de 48 mois à compter de sa date de fabrication.

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entrainent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y inclus sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. La référence à des dénominations commerciales utilisées par des sociétés tierces ne constitue pas une recommandation et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

EVONIK Leading Beyond Chemistry