Additif de glissance et d'écoulement

TEGO® Flow ZFS 460

DESCRIPTION

Le TEGO® Flow ZFS 460 est un agent d'étalement acrylique, exempt de silicone, favorisant l'écoulement dans les systèmes solvantés. Il est recommandé pour les revêtements pigmentés et offre des propriétés de débullage.

AVANTAGES

- excellent étalement
- résistant à la chaleur
- propriétés antimousses

EFFET

Effet anticratère

Amélioration de l'étalement

Effet glissant

Antiblocking

Peu moussant

ADAPTÉ

phase aqueuse	phase solvant
○	●
2 composants 100 %	**durcissement par rayonnement**
◐	○
revêtements pigmentés	**vernis**
●	◐

○ inapproprié ◐ partiellement approprié ● approprié

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Revêtements industrie général
- Peintures bâtiment
- Encres sérigraphiques
- Coil coatings

DONNÉES TECHNIQUES

teneur en matière active	70 %
aspect	liquide transparent
description chimique	solution d'un polyacrylate
solvant	acétate de méthoxypropyle

SOLUBILITÉS

eau	éthanol
○	◐
TPGDA	**acétone**
●	○
acétate de butyle	**essences minérales**
●	●

○ insoluble ◐ partiellement soluble ● soluble

DOSAGE RECOMMANDÉ

Sous forme commerciale, calculé sur la formulation totale: 0.2 - 0.7 %

MISE EN OEUVRE

Addition sous forme commerciale ou prédiluée.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Stocké dans son emballage d'origine non-ouvert, le produit a une durée de vie de 48 mois à compter de sa date de fabrication.

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entrainent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y inclus pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y inclus sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. La référence à des dénominations commerciales utilisées par des sociétés tierces ne constitue pas une recommandation et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

EVONIK Leading Beyond Chemistry