

TEGO® Foamex 18

DESCRIZIONE

TEGO® Foamex 18 è un antischiuma concentrato ad elevata compatibilità basato sulla tecnologia dei polimeri organici. Esente da silicene e da oli minerali.

VANTAGGI

- a base di materie prime rinnovabili
- adatto per la fase di macinazione e di completamento di formulazioni pigmentate

RACCOMANDAZIONE DI APPLICAZIONE

Applicazione a pennello e a rullo



Applicazione a spruzzo (airless)



Applicazione a spruzzo (airmix)



Stampa flessografica/rotocalco



Immersione, flow coating, velatrice



Autolivellante per pavimentazioni



ADEGUATO PER

| acqua | solvente |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ● | ● |
| bi-componente 100% | reticolazione UV |
| ● | ● |
| aggiunta alla fase di macinazione | aggiunta alla fase di completamento |
| ● | ● |

● non idoneo ● parzialmente idoneo ● idoneo

APPLICAZIONI

Pitture per edilizia e decorative

DATI TECNICI

| | |
|----------------------------|---|
| sostanza attiva | 100 % |
| aspetto | liquido torbido |
| descrizione chimica | polimero organico idrofobo, privo di silicene, contiene particelle idrofobe |
| solvente | privo di solvente |

SOLUBILITÀ

| acqua | etanolo |
|----------------|-------------------|
| ● | ● |
| TPGDA | acetato di butile |
| ● | ● |
| ragia minerale | |
| ● | |

● insolubile ● parzialmente solubile ● solubile

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 1.0 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

- Miscelare prima dell'uso!
- L'aggiunta alla vernice è possibile come fornito o prediluito.
- L'aggiunta è possibile durante la fase di macinazione o di completamento.
- L'efficacia a lungo termine del prodotto dipende dalla formulazione e deve essere testata per le singole formulazioni.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati (temperatura compresa fra -40 e +40° C), la shelf life del prodotto è di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com