水性消泡剂/脱泡剂

TEGO® Foamex 20

描述

TEGO® Foamex 20 是一种基于聚醚硅氧烷技术的高效乳液型消泡剂，具有良好的相容性，尤其适合建筑涂料。

优点

- 通用于所有 PVC 范围
- 适用于需符合生态标签的配方
- 由于相容性好，因此适用于高光泽度制剂

应用推荐

刷涂/辊涂

无气喷涂

压缩空气喷涂

柔版/凹版印刷

浸涂、流涂、淋涂

自流平

适用性

水性	溶剂型
●	○
双组分 100%	**辐射固化**
○	○
在研磨阶段添加	**在调漆阶段添加**
◔	●

○ 不适合 ◔ 部分适合 ● 适合

典型应用

- 建筑涂料
- 地板涂料

技术数据

活性物含量	20 %
外观	白色触变液体
化学描述	聚醚硅氧烷共聚物乳液，含气相二氧化硅
溶剂	无溶剂

溶解性

因为稳定性的原因，不建议用有机溶剂稀释乳液。

推荐添加量

以供货形式对总配方计: 0.1 - 1.0 %

工艺说明

- 使用前，用较小剪切力进行短时搅拌。
- 按供货状态加入涂料中。
- 建议在兑稀阶段添加。

操作&储存

- 当储存在原始的未开封包装时在+4～+40°C温度下，产品的有效期是自生产之日起的24个月。
- 远离冰冻。

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是，该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是，我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买进产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定，该等测试应仅由有资质的专家进行，并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品，亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

EVONIK Leading Beyond Chemistry