# **TEGO®** Foamex 26

#### **DESCRIZIONE**

TEGO® Foamex 26 è un antischiuma concentrato, formulato con tecnologia a base di silossano polietere. Assicura un buon equilibrio tra efficacia e compatibilità. Particolarmente indicato per pitture per edilizia e decorative.

#### **VANTAGGI**

- antischiuma concentrato universale con ampia compatibilità con tutte le gamme di PVC
- adatto per formulazioni conformi ai criteri Ecolabel
- impedisce la formazione di macro e micro schiuma

Applicazione a penno	ello e a rullo	
Applicazione a spruz	zo (airless)	
Applicazione a spruz	zo (airmix)	
Stampa flessografica	/rotocalco	
Immersione, flow co	ating, velatrice	
Autolivellante per pa	vimentazioni	

cqua	solvente
	•
i-componente 100%	reticolazione UV
	•
ggiunta alla fase di nacinazione	aggiunta alla fase di completamento
	0

sostanza attiva	100 %
aspetto	liquido giallognolo, lievemente torbido
descrizione chimica	formulazione di polisilossani e polimeri organici, contiene silice pirogenica
solvente	privo di solvente

acqua	etanolo	
•	•	
TPGDA	acetato di butile	
	6	

#### **DOSAGGIO CONSIGLIATO**

■ insolubile parzialmente solubile

**DATI TECNICI** 

COLUBILITÀ

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 1.0~%

## MODALITÀ D'IMPIEGO

- L'aggiunta al completamento o in sistemi trasparenti richiede elevate forze di taglio o la prediluizione.
- $\bullet \;\;$  L'aggiunta alla vernice è possibile come fornito o prediluito.

## **CONSERVAZIONE E STOCCAGIO**

Conservato negli imballi originali e sigillati, la shelf life del prodotto è di 36 mesi dalla data di produzione.

### **APPLICAZIONI**

- Pitture per edilizia e decorative
- Autolivellanti per pavimentazioni

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avañ in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo, proven riguardanti le prestazioni dei prodotti ti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

