

TEGO® Foamex 6

DESCRIPCIÓN

TEGO® Foamex 6 es un antiespumante concentrado, eficiente para pinturas a base de agua y con buena estabilidad de largo plazo. TEGO® Foamex 6 no contiene silicona ni sílice.

BENEFICIOS CLAVE

- muy buen poder antiespumante combinado con una compatibilidad en la película excelente
- eficiencia antiespumante a largo plazo
- fácil incorporación

APLICACIÓN RECOMENDADA

Aplicación a brocha/aplicación a rodillo



Pulverización con pistola airless



Pulverización de aire comprimido



Impresión flexográfica/huecograbado



Recubrimiento por inmersión, flow coatings, recubrimiento a cortina



Pintura para suelos



IDONEIDAD

acuoso	a base de disolventes
●	●
2 componentes 100 % sólidos	de curado por radiación
●	●
adición a la fase de molienda	adición a la fase de dilución
●	●
● no adecuado ● adecuado en parte ● adecuado	

APLICACIONES TÍPICAS

Pinturas arquitectónicas

DATOS TÉCNICOS

contenido de materia activa	100 %
aspecto	líquido opaco
descripción química	formulación de componentes hidrofóbicos
disolvente	aceite mineral

SOLUBILIDAD

agua	etanol
●	●
TPGDA	acetato de butilo
●	●
alcoholes minerales	
●	
● no soluble ● parcialmente soluble ● soluble	

NIVEL DE ADICIÓN RECOMENDADO

Tal como se suministra, calculado sobre el total de fórmula: 0.1 - 1.0 %

INSTRUCCIONES DE PROCESO

- Mezclar bien antes de usar.
- Puede incorporarse durante la fase de molienda o de dilución. Añadir lentamente a la formulación, empleando una agitación moderada a alta. Mezclar bien durante 15-20 minutos.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se mantiene en el embalaje original sin abrir.

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com