

## TEGO® Foamex 810

## DESCRIPCIÓN

TEGO® Foamex 810 es un eficaz desespumante concentrado basado en tecnología de poliéter siloxano. Antiespumante universal para la fase de molienda. Puede utilizarse durante la dilución cuando hay suficientes fuerzas de cizalla. Previene la formación de la macro y la microespuma.

## BENEFICIOS CLAVE

- muy adecuado para barnices transparentes y formulaciones pigmentadas
- eficaz contra la formación de micro y macroespuma
- ideal para la fase de molienda en combinación con desespumantes más compatibles para la fase de completado

## APLICACIÓN RECOMENDADA

## Aplicación a brocha/aplicación a rodillo



## Pulverización con pistola airless



## Pulverización de aire comprimido



## Impresión flexográfica/huecogrado



## Recubrimiento por inmersión, flow coatings, recubrimiento a cortina



## Pintura para suelos



## APLICACIONES TÍPICAS

- Recubrimientos industriales en general
- Pinturas arquitectónicas
- Tintas de impresión
- Recubrimientos para madera

## DATOS TÉCNICOS

contenido de materia activa	100 %
aspecto	líquido entre transparente y turbio
descripción química	copolímero de poliéter siloxano, contiene sílice pirógena
disolvente	no contiene disolventes

## SOLUBILIDAD

agua	etanol
●	●
TPGDA	acetato de butilo
●	●
alcoholes minerales	
●	

## IDONEIDAD

acuoso	a base de disolventes
●	●
2 componentes 100 % sólidos	de curado por radiación
●	●
adición a la fase de molienda	adición a la fase de dilución
●	●

## NIVEL DE ADICIÓN RECOMENDADO

Tal como se suministra, calculado sobre el total de fórmula: 0.1 - 1.0 %

## INSTRUCCIONES DE PROCESO

- ¡Agite antes de usar!
- Se puede añadir al recubrimiento en la forma suministrada o prediluido.
- El producto debe incorporarse con altas fuerzas de cizalla.
- La efectividad a largo plazo del producto depende de la formulación y debe comprobarse individualmente en cada una de ellas.

## MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto posee una vida útil de 36 meses a partir de la fecha de manufactura cuando es almacenado en el empaque original cerrado.

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En concreto, no se prevé ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía sobre las propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)