

# TEGO® Foamex 815 N

## УСЛОВИЯ СУШКИ

TEGO® Foamex 815 N представляет собой эффективную эмульсию-пеногаситель на основе полиэфир-силоксановой технологии. Разумное соотношение эффективности и совместимости.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- строго рекомендуется для пигментированных составов
- хорошо подходит для нанесения кистью и валиком
- хорошо подходит для составов на основе акрилатной эмульсии

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Нанесение покрытия кистью / валиком



### Безвоздушное распыление



### Распыление сжатым воздухом



### Флексографическая / глубокая печать



### Покрытие окунанием, покрытие, наносимое струйным обливом, наливное покрытие



### Напольное покрытие



## ПРИМЕНЕНИЕ

### на водной основе



2-уп. 100%



добавление на стадии диспергирования



### на основе органических растворителей



с радиационным отверждением



добавление на стадии разбавления



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Строительные краски
- Покртия по дереву
- Общепромышленные покрытия

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**содержание активного вещества** 20 %

**внешний вид** белая тиксотропная жидкость

**описание химического состава** эмульсия полиэфирсилоксанового сополимера, содержит пирогенный диоксид кремния

**растворитель** без растворителей

## РАСТВОРИМОСТЬ

Эмульсию не следует разбавлять органическими растворителями, т.к. приведет к потере стабильности.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0.1 - 1.0 %

## УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Перед использованием слегка перемешайте при небольшом усилии сдвига.
- Добавление в ЛКМ в форме поставки.
- Долговременная эффективность продукта зависит от состава и должна испытываться в отдельных составах.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 
- 

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)