TEGO® Foamex 840

DESCRIÇÃO

TEGO® Foamex 840 é um antiespumante concentrado eficaz baseado na tecnologia de poliéter siloxano. Não contém sílica pirogênica. Fornece boa eficácia a longo prazo e, adicionalmente, um efeito desaerante.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- recomendado para a adição na etapa de moagem e completagem
- uso universal em formulações base água, base solvente e livre de solventes
- adequado para formulações pigmentadas

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO Aplicação de tinta com pincel/rolo Pulverização sem ar Pulverização com ar comprimido Tinta flexo/gravura Revestimento por imersão, revestimento por fluxo, revestimento por cortina Revestimento para piso

| oase água | base solvente |
|---------------------------|--------------------|
| | • |
| 100% bicomponente | cura por radiação |
| | • |
| adição na etapa de moagem | adição na etapa de |
| | completagem |

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

- Tintas de impressão
- Revestimentos industriais gerais
- Revestimentos para pisos
- Revestimentos para madeiras

| DADOS TÉCNICOS | |
|------------------------------|--|
| teor de ingrediente ativo | 100 % |
| aspecto | líquido claro |
| descrição química | copolímero de poliéter siloxano sem sílica |
| solvente | livre de solventes |

| Água | Etanol |
|----------|-------------------|
| • | • |
| TPGDA | Acetato de butila |
| 0 | • |
| Águarraz | |

NÍVEL DE ADIÇÃO RECOMENDADO

Conforme fornecido, calculado sobre total da formulação: 0.1 - 1.0 %

INSTRUÇÕES DE PROCESSAMENTO

- É possível adição ao revestimento conforme fornecido ou como uma
- O produto deve ser incorporado com altas forças de cisalhamento
- A efetividade a longo prazo do produto depende da formulação e deve ser testada na respectiva formulação

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Quando armazenado em uma embalagem fechada, o produto tem um período de uso de 60 meses a partir da data de fabricação.

Esta informação e todos os dados técnicos adicionais estão baseados em nosso conhecimento e experiência atuais. Entretanto, isto não gera obrigações ou quaisquer outras responsabilidades legais de nossa parte, incluindo qualquer referência à existência de direitos de propriedade intelectual de terceiros, especialmente, direitos de patente. Em particular, nenhuma garantia, explícita ou implícita, ou garantia de propriedade de produto, no sentido jurídico, é expressa ou implícita. Nos reservamos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso tecnológico ou futuros desenvolvimentos. O Cliente não está dispensado de suas obrigações de conduzir inspeção cuidadosa e testes quando da chegada dos bens. O desempenho do proto descrito aquí deve ser verificado por testes, que devem ser somente realizados por técnicos qualificados sob total responsabilidade do Cliente. Referência a nomes comerciais usados por outras empresas não é uma recomendação, e não significa que produtos similares não podem ser usados.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

