

描述

TEGO® Foamex K3 是一种基于矿物油技术的高效消泡剂浓缩液，不含有机硅，含有气相法二氧化硅。

优点

- 非常适合在研磨阶段加入
- 适合高粘度配方
- 强烈推荐用于有机硅树脂乳胶漆及石膏

应用推荐

刷涂/辊涂



无气喷涂



压缩空气喷涂



柔版/凹版印刷



浸涂、流涂、淋涂



自流平



适用性

水性



溶剂型



双组分 100%



辐射固化



在研磨阶段添加



在调漆阶段添加



● 不适合 ◐ 部分适合 ● 适合

典型应用

建筑涂料

技术数据

活性物含量	100 %
外观	浑浊液体
化学描述	基于疏水组分的配方
溶剂	矿物油

溶解性

水



乙醇



TPGDA



醋酸丁酯



溶剂油



● 不溶 ◐ 部分溶解 ● 可溶

推荐添加量

以供货形式对总配方计: 0.1 - 1.0 %

工艺说明

- 使用前需搅拌！
- 可以按供货或预稀释状态加入涂料中。
- 产品需要用高剪切进行混合。
- 产品长期有效性取决于具体配方，应分别对个别配方进行测试。

操作&储存

当储存在未开启的原装容器中时，产品有效期是自生产之日起60个月。

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是，该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是，我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定。该等测试应仅由有资质的专家进行，并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品，亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com