

# TEGO® Foamex N

## BESCHREIBUNG

TEGO® Foamex N zeigt die höchste Effektivität gegen Mikro- als auch Makroschaum in lösemittelbasierenden, UV- und festkörperreichen Systemen.

## HAUPTVORTEILE

- herausragende Wirksamkeit
- lösemittelfrei
- geeignet für pigmentierte Formulierungen

## APPLIKATIONSEMPFEHLUNG

### Bürsten- oder Pinselanwendung / Farbrolleranwendung



### Airless Spritzen



### Druckluftspritzen



### Flexo/Tiefdruck



### Tauchlack, Flutlack, Gießbeschichtung



### Fußbodenbeschichtung



## EIGNUNG FÜR

wasserbasiert	lösemittelbasiert
<b>2K 100%</b> 	<b>strahlenhärtend</b> 
<b>pigmentierte Lacke</b> 	<b>Klarlacke</b> 

● nicht geeignet teilweise geeignet ● geeignet

## TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Schutzlacke
- festkörperreiche Industrielacke
- Siebdruckfarben
- Fußbodenbeschichtungen

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

<b>Aktivgehalt</b>	100 %
<b>Aussehen</b>	trübe Flüssigkeit
<b>Chemische Beschreibung</b>	Formulierung von Dimethylpolysiloxanen, enthält Kieselsäure

## LÖSLICHKEIT

Wasser	Ethanol
<b>TPGDA</b> 	<b>Aceton</b> 
<b>Butylacetat</b> 	<b>Mineralöle</b> 

● nicht löslich teilweise löslich ● löslich

## EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 0.05 - 0.5 %

## VERARBEITUNGSHINWEISE

- Das Produkt zeigt gegebenenfalls Viskositätserhöhung bei Lagerung. Dies beeinträchtigt die Anwendungseigenschaften nicht.
- Vor Gebrauch aufrühren!
- Besonders geeignet bei Zugabe im Dispergierprozess
- Additiv muss mit ausreichend hoher Scherung eingearbeitet werden

## HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeöffneten Gebinde hat das Produkt eine Verwendungsdauer von 60 Monaten ab Herstellungsdatum.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)