Antischiuma/disaerante per formulazioni non acquose

TEGO® Foamex N

DESCRIZIONE

TEGO® Foamex N offre la massima efficacia contro la macro e micro schiuma nei rivestimenti a base solvente, reticolabili UV e ad alto solido.

VANTAGGI

- straordinaria efficacia
- privo di solvente
- adatto per formulazioni pigmentate

RACCOMANDAZIONE DI APPLICAZIONE

Applicazione a pennello e a rullo

Applicazione a spruzzo (airless)

Applicazione a spruzzo (airmix)

Stampa flessografica/rotocalco

Immersione, flow coating, velatrice

Autolivellante per pavimentazioni

ADEGUATO PER

acqua	solvente
◐	●
bi-componente 100%	**reticolazione UV**
●	●
sistemi pigmentati	**sistemii trasparenti**
●	○

○ non idoneo ◐ parzialmente ● idoneo

APPLICAZIONI

- Vernici protettive ed anticorrosive
- Vernici industriali ad alto solido
- Inchiostri serigrafici
- Autolivellanti per pavimentazioni

DATI TECNICI

sostanza attiva	100 %
aspetto	liquido torbido
descrizione chimica	formulazione di dimetilpolisilossani, contiene silice pirogenica

SOLUBILITÀ

acqua	etanolo
○	○
TPGDA	**acetone**
○	○
acetato di butile	**ragia minerale**
●	●

○ insolubile ◐ parzialmente ● solubile

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.05 - 0.5 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

- Il prodotto può essere soggetto ad addensamento durante lo stoccaggio. Questo non ha alcuna influenza sulle prestazioni.
- Miscelare prima dell'uso!
- Particolarmente adatto per l'aggiunta nella fase di macinazione.
- Incorporare l'additivo con forza di taglio sufficientemente elevata.

CONSERVAZIONE E STOCCAGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati la shelf life del prodotto è di 60 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

EVONIK Leading Beyond Chemistry