

描述

TEGO® Glide 415 具有极佳的流动流平性和极强的滑爽性, 尤其是在溶剂型涂料中, 可重涂, 高相容性。

优点

- 优异的流平性
- 高相容性
- 可重涂

作用**防缩孔效果****促进流动****滑爽效果****抗粘连****低泡****适用性****水性****溶剂型****双组分 100%****辐射固化****色漆****清漆**

● 不適合 ● 部分适合 ● 适合

典型应用

- 汽车原厂漆
- 汽车修补漆
- 塑料涂料
- 木器涂料

技术数据

活性物含量	15 %
外观	透明液体
化学描述	聚醚硅氧烷共聚物溶液
溶剂	苯氧基乙醇/二甲苯 1:4

溶解性

水	乙醇
●	●
TPGDA	丙酮
●	●
醋酸丁酯	溶剂油
●	●

● 不溶 ● 部分溶解 ● 可溶

推荐添加量

以供货形式对总配方计: 0.1 - 1.0 %

工艺说明

- 建议按供货状态添加。
- 易于混合。

操作&储存

当原封未开包装存储于-40°C到40°C之间, 产品自生产之日起保质期至少36个月。

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是, 该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任, 包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是, 我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定, 该等测试应仅由有资质的专家进行, 并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品, 亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com