

描述

TEGO® Glide 494 具有极佳的清爽性、抗粘连性和耐磨性，在水性配方中产生柔软光滑触感，不含芳烃溶剂和锡。

优点

- 出色助滑效果
- 优异的触感
- 相容
- 易于混合

作用**防缩孔效果****促进流动****清爽效果****抗粘连****低泡****适用性**

水性	溶剂型
●	●
双组分 100%	辐射固化
●	●
色漆	清漆
●	●

● 不适合 ● 部分适合 ● 适合

典型应用

- 皮革涂料
- 木器涂料
- 地板涂料
- 印刷油墨

技术数据

活性物含量	65 %
外观	白色液体
化学描述	高分子量聚二甲基硅氧烷乳液
溶剂	水

溶解性

水	乙醇
●	●
TPGDA	丙酮
●	●
醋酸丁酯	溶剂油
●	●

● 不溶 ● 部分溶解 ● 可溶

推荐添加量

以供货形式对总配方计: 0.1 - 5.0 %

工艺说明

- 可以按供货或预稀释状态加入涂料中。
- 几乎可以按照任何比例溶于水。
- 稀释液的贮存稳定性有限。
- 考虑到稳定性，乳液不能用有机溶剂进行稀释。

操作&储存

当储存在+4 ~ +40°C的原始未开封包装时，产品有效期是自生产之日起24个月。

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是，该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是，我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定。该等测试应仅由有资质的专家进行，并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品，亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com