

TEGO® Glide ZG 400**DESCRIZIONE**

TEGO® Glide ZG 400 è estremamente compatibile e garantisce buone proprietà di scivolosità e livellamento. Può essere utilizzato in una vasta gamma di diverse applicazioni.

VANTAGGI

- buon effetto di scivolamento
- altamente compatibile
- applicazione universale

EFFETTO**Effetto anticratero****Promozione della distensione****Effetto scivolante****Anti-blocking****Bassa tendenza alla schiumosità****ADEGUATO PER**

acqua	solvente
bi-componente 100%	reticolazione UV
sistemi pigmentati	sistemi trasparenti

● non idoneo parzialmente idoneo

APPLICAZIONI

- Vernici per legno
- Pitture per edilizia e decorative
- Vernici per industria
- Inchiostri da stampa

DATI TECNICI

sostanza attiva	100 %
aspetto	liquido da trasparente a torbido
descrizione chimica	copolimero polisilossanico

SOLUBILITÀ

acqua	etanolo
TPGDA	acetone
acetato di butile	ragia minerale

● insolubile parzialmente solubile

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.05 - 0.5 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

- L'aggiunta alla vernice è possibile come fornito o prediluito.
- La prediluizione in un solvente compatibile semplifica il dosaggio e favorisce l'incorporazione.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati la shelf life del prodotto è di 60 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com