

BESCHREIBUNG

TEGO® Guard 9000 ist eine organisch modifizierte, verzweigte Polysiloxanemulsion mit ausgezeichneten Quick-set-Eigenschaften. Geeignet für verschiedene dekorative Außenanstriche.

HAUPTVORTEILE

- hervorragende Verbesserung der Frühregenbeständigkeit
- kompatibel und geeignet für verschiedene Außenfarbenformulierungen
- geringe Schmutzaufnahme

EFFEKT**Verbesserte Frühregenbeständigkeit****Geringe Neigung zur Aufnahme von Schmutz****Hydrophobie****EIGNUNG FÜR****wasserbasiert****lösemittelbasiert****2K 100%****strahlenhärtend**

● nicht geeignet ● teilweise geeignet ● geeignet

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Dekorative Lacke
- Heimwerkerfarben zum Rollen, Spritzen oder Streichen
- Atmungsaktive Fassadenfarben und Betonbeschichtungen
- Bautenfarben

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aktivgehalt	55 %
Aussehen	weiße Flüssigkeit
Chemische Beschreibung	Emulsion eines modifizierten Polysiloxanharzes
Lieferform	Emulsion
Lösemittel	lösemittelfrei

LÖSLICHKEIT

Aufgrund von Stabilisierungsgründen die Emulsion nicht mit organischen Lösemitteln verdünnen.

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung (Gewicht): 1 - 8 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Vor Einsatz kurz mit geringer Scherkraft aufrühren
- Zugabe zur Lackformulierung in Lieferform
- Zugabe entweder zum Mahlputz oder im Auflackschritt
- Nachträgliche Zugabe zur fertigen Formulierung möglich

HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde zwischen +4 und +40°C hat das Produkt eine Verwendungsdauer von mindestens 24 Monaten ab Herstellungsdatum.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com