

TEGO® Guard 9000

DESCRIPTION

Le TEGO® Guard 9000 est une émulsion polysiloxane modifiée latéralement organiquement offrant des propriétés de mise en oeuvre rapide. Il est approprié pour de nombreuses peintures décoratives extérieures.

AVANTAGES

- mise en oeuvre rapide
- compatible et approprié pour de nombreuses formulations de peintures
- faible encrassement

EFFET

Rapide mise en oeuvre



Faible tendance à l'encrassement



Hydrophobicité



ADAPTÉ

phase aqueuse	phase solvant
●	●
2 composants 100 %	durcissement par rayonnement
●	●
● inapproprié ● partiellement approprié ● approprié	

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Revêtements décoratifs
- Peintures do-it-yourself appliquées à la brosse, spray ou rouleau
- Revêtements pour façade respirante et pour béton
- Peintures Bâtiment

DONNÉES TECHNIQUES

teneur en matière active	55 %
aspect	liquide blanc
description chimique	émulsion d'une résine de polysiloxane modifiée
forme de livraison	émulsion
solvant	sans solvants

SOLUBILITÉS

Pour des raisons de stabilité les émulsions ne doivent pas être diluées avec des solvants organiques

DOSAGE RECOMMANDÉ

Sous forme commerciale, calculé en poids sur la formulation totale: 1 - 8 %

MISE EN OEUVRE

- Avant l'utilisation, mélanger brièvement sous faible agitation.
- Addition sous forme commerciale.
- Addition possible au broyage ou à la dilution.
- Post-addition possible.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Stocké dans son emballage d'origine non-ouvert, à des températures comprises entre 4°C et 40°C, le produit a une durée de vie d'au moins 24 mois à compter de sa date de fabrication.

Cette information et tout autre conseil technique sont basés sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Toutefois, ils n'entraînent aucune responsabilité contractuelle ou légale de notre part, y compris pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits sur les brevets. En particulier aucune garantie contractuelle ou légale, qu'elle soit expresse ou implicite, y compris sur les caractéristiques du produit, n'est donnée ni ne saura être déduite. Nous nous réservons le droit d'effectuer toute modification, afin de tenir compte des évolutions technologiques ou des développements futurs. Le client n'est exonéré de son obligation de réaliser des contrôles approfondis et des essais des produits reçus. Les performances du produit ici décrites doivent être vérifiées par des essais, qui devront être réalisés par des experts qualifiés sous la seule responsabilité du client. La référence à des dénominations commerciales utilisées par des sociétés tierces ne constitue pas une recommandation et n'implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com