

# TEGO® Guard 9000

## DESCRIZIONE

TEGO® Guard 9000 è un'emulsione di un polisilossano organo-modificato ramificato che permette lo sviluppo di eccellenti proprietà nella immediata fase di essiccazione. Indicato nella formulazione di pitture e vernici decorative per esterno.

## VANTAGGI

- eccellente e rapido sviluppo delle proprietà finali
- indicato e compatibile con la maggior parte dei rivestimenti per esterno
- basso assorbimento dello sporco

## EFFETTO

### Rapido sviluppo delle prestazioni



### Bassa tendenza all'assorbimento dello sporco



### Idrorepellenza



## ADEGUATO PER

acqua	solvente
●	●
bi-componente 100%	reticolazione UV
●	●

● non idoneo ● parzialmente idoneo ● idoneo

## APPLICAZIONI

- Pitture decorative
- Vernici per fai da te applicate a pennello, spruzzo o rullo
- Rivestimenti per facciate ed intonaci cementizi traspiranti
- Pitture decorative e per edilizia

## DATI TECNICI

sostanza attiva	55 %
aspetto	liquido bianco
descrizione chimica	emulsione di resina polisilossanica modificata
forma di fornitura	emulsione
solvente	privo di solvente

## SOLUBILITÀ

Per non comprometterne la stabilità, le emulsioni non possono essere diluite con solventi organici.

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito sul peso totale della formula: 1 - 8 %

## MODALITÀ D'IMPIEGO

- Prima dell'uso, miscelare brevemente con basse forze di taglio.
- Aggiungere alla vernice come fornito.
- L'aggiunta può essere effettuata sia durante la fase di macinazione che di completamento.
- È possibile anche l'utilizzo in post-aggiunta alla vernice.

## CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati (temperatura compresa fra +4 e +40° C), la shelf life del prodotto è di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)