

TEGO® Guard 9000

描述

TEGO® Guard 9000是一个有机支链改性的聚硅氧烷乳液，具有优异的快速建立性能特点。适合于多种装饰外墙涂料。

优点

- 优异的提高快速建立性能
- 相容并且适用于各种外墙涂料配方
- 低沾灰性

作用

增加快速建立的性能



积尘倾向低



疏水性



适用性

水性



溶剂型



双组分 100%



辐射固化



● 不适合 ● 部分适合 ● 适合

典型应用

- 装饰涂料
- 适用于刷涂、喷涂和辊涂的DIY漆
- 可呼吸的墙面和混凝土涂料
- 建筑涂料

技术数据

活性物含量	55 %
外观	白色液体
化学描述	改性聚硅氧烷树脂乳液
交付形式	乳液
溶剂	无溶剂

溶解性

因为稳定性的原因，不建议用有机溶剂稀释乳液。

推荐添加量

以供货形式对总配方计: 1 - 8 %

工艺说明

- 使用前，用低转速进行初略搅拌。
- 按供货状态加入涂料中。
- 可以在研磨或兑稀过程中添加。
- 亦可后添加至涂料中。

操作&储存

当原封未开包装存储于4°C到40°C之间，产品自生产之日起保质期至少为24个月。

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是，该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是，我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定。该等测试应由有资质的专家进行，并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品，亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com