

TEGO® Hammer 300.000

BESCHREIBUNG

TEGO® Hammer 300.000 erzeugt aufgrund einer kontrollierten Unverträglichkeit mit der Lackformulierung einen Hammerschlageffekt.

HAUPTVORTEILE

erzeugt Hammerschlageffekt in Farben und Lacken

EIGNUNG FÜR

wasserbasiert	lösemittelbasiert
●	●
strahlenhärtend	100% System
●	●
● nicht geeignet ● teilweise geeignet ● geeignet	

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Allgemeine Industrielacke

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aktivgehalt	100 %
Aussehen	klare farblose Flüssigkeit
Chemische Beschreibung	Polydimethylsiloxan

LÖSLICHKEIT

Testbenzin	TPGDA
●	●
Wasser	Aceton
●	●
Butylacetat	Xylol
●	●
Butylglycol	Styrol
●	●
● nicht löslich ● teilweise löslich ● löslich	

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 0.01 - 0.5 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Zugabe im Auflackschritt empfohlen
- Zur Erzielung einer optimalen Hammerschlagstruktur ist eine geeignete Pigmentierung zu verwenden.

HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeöffneten Gebinde hat das Produkt eine Verwendungsdauer von 60 Monaten ab Herstellungsdatum.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com