

## 用例

## 重要な利点

## 適性

| 水系     | 溶剤系   |
|--------|-------|
| ●      | ●     |
| 放射線硬化型 | 100%系 |
| ●      | ●     |

● 不適 ● 一部適する ● 適する

## 代表的な用途

一般工業用塗料

## 技術情報

|       |         |
|-------|---------|
| 有効成分量 | 10%     |
| 外観    | 透明～微濁液体 |
| 化学処方  |         |
| 溶剤    | キシレン    |

## 溶解性

|           |       |
|-----------|-------|
| ミネラルスピリット | TPGDA |
| ●         | ●     |
| 水         | アセトン  |
| ●         | ●     |
| 酢酸ブチル     | キシレン  |
| ●         | ●     |
| ブチルグリコール  | スチレン  |
| ●         | ●     |

● 不溶 ● 一部溶解 ● 溶解

## 推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 0.2 - 2.5 wt-%

## 処方手順

- レットダウン時に添加することを推奨します。
- 

## 取り扱いおよび貯蔵

未開封状態にて保管されるなら、製品の品質は製造後48ヵ月間安定である。

この文書に記した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造・成分・仕組みは記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発展によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーザーは納入された製品の検査・試験を入念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推奨するものでも、類似する製品の使用可能性を否定するものでもありません。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)