

DESCRIÇÃO

TEGO® Hammer 501 é um aditivo para criar um efeito de acabamento martelado. A intensidade do efeito pode ser controlada pela quantidade utilizada.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

cria um efeito de acabamento martelado em tintas e vernizes

ADEQUADO PARA

base água	base solvente
●	●
cura por radiação	sistema 100%
●	●

● não apropriado ● parcialmente adequado ● adequado

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

Revestimentos industriais gerais

DADOS TÉCNICOS

teor de ingrediente ativo	10 %
aspecto	líquido claro a ligeiramente turvo
descrição química	solução de polidimetilsiloxano
solvente	Xileno

SOLUBILIDADE

Águarraz	TPGDA
●	●
Água	Acetona
●	●
Acetato de butila	Xileno
●	●
Butilglicol	Estireno
●	●

● não solúvel ● parcialmente solúvel ● solúvel

NÍVEL DE ADIÇÃO RECOMENDADO

Conforme fornecido, calculado sobre total da formulação: 0.2 - 2.5 % em peso

INSTRUÇÕES DE PROCESSAMENTO

- Recomenda-se a adição na etapa de completagem.
- A aparência do acabamento martelado também depende da pigmentação adequada do revestimento.

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Quando armazenado na embalagem original fechada, o produto tem um período de uso de 48 meses a partir da data de fabricação.

Esta informação e todos os dados técnicos adicionais estão baseados em nosso conhecimento e experiência atuais. Entretanto, isto não gera obrigações ou quaisquer outras responsabilidades legais de nossa parte, incluindo qualquer referência à existência de direitos de propriedade intelectual de terceiros, especialmente, direitos de patente. Em particular, nenhuma garantia, explícita ou implícita, ou garantia de propriedade de produto, no sentido jurídico, é expressa ou implícita. Nos reservamos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso tecnológico ou futuros desenvolvimentos. O Cliente não está dispensado de suas obrigações de conduzir inspeção cuidadosa e testes quando da chegada dos bens. O desempenho do produto descrito aqui deve ser verificado por testes, que devem ser somente realizados por técnicos qualificados sob total responsabilidade do Cliente. Referência a nomes comerciais usados por outras empresas não é uma recomendação, e não significa que produtos similares não podem ser usados.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com