

**描述**

TEGO® Humectant 7000是用于无树脂颜料浓缩浆的保湿剂，可避免涂料结块且对涂料性能影响不大。

**优点**

- 有效防止色浆结块
- 对涂料性能影响很低

**适用性**

水性	溶剂型
●	●
<b>直接研磨</b>	<b>含树脂颜料浓缩浆</b>
●	●
<b>无树脂颜料浓缩浆</b>	<b>通用色浆</b>
●	●

● 不适合 ● 部分适合 ● 适合

**典型应用**

颜料浓缩浆

**技术数据**

活性物含量	100 wt-%
外观	透明液体
pH值, 5%水溶液	7
25°C 下的粘度	Approx. 200 mPas

**溶解性**

溶剂油	水
●	●
<b>丙酮</b>	<b>乙二醇丁醚</b>
●	●

● 不溶 ● 部分溶解 ● 可溶

**推荐添加量**

以供货形式对总配方计: 5 - 15 wt-%

**工艺说明**

先添加再研磨。

**操作&储存**

当原封未开包装存储于4°C到40°C之间，产品自生产之日起保质期至少为24个月。

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是，该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是，我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定。该等测试应由有资质的专家进行，并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品，亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)