

BESCHREIBUNG

LIPOTIN® DB ist ein Netz- und Dispergieradditiv für lösemittelhaltige Formulierungen. Es bietet gute Benetzung von Pigmenten und ergibt ein pseudoplastisches Fließverhalten.

HAUPTVORTEILE

- gute Pigmentbenetzung
- pseudoplastisches Fließverhalten

EFFEKT

Viskositätsreduzierung mit organischen Pigmenten / Carbon Blacks



Farbstärke/Glanz mit organischen Pigmenten / Carbon Blacks



Viskositätsreduzierung mit anorganischen Pigmenten / Füllstoffen



Farbstärke/Glanz mit anorganischen Pigmenten / Füllstoffen



EIGNUNG FÜR

wasserbasiert



2K 100%



Direktanreibung



Harzfreie Pigmentkonzentrate



● nicht geeignet ● teilweise geeignet ● geeignet

lösemittelbasiert



strahlenhärtend



**harzhaltige
Pigmentkonzentrate**



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Säurezahl (Lieferform) Ca. 20 mg KOH/g

Aktivgehalt 100 %

Aussehen trübe Flüssigkeit (Phasentrennung kann bei Lagerung auftreten und durch Rühren beseitigt werden; Produkteigenschaften werden nicht beeinträchtigt)

Chemische Beschreibung Tensid mit pigmentaffinen Gruppen

LÖSLICHKEIT

Wasser



Butylacetat



Mineralöle



● nicht löslich ● teilweise löslich ● löslich

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION

Lieferform berechnet auf komplette Formulierung: 0.7 - 3.0 %

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Vor Gebrauch aufrühren!
- Behälter unmittelbar nach Entnahme wieder verschließen, Material ist lichtempfindlich
- Dem Mahlgut vor dem Dispergierprozess zugeben

HANDLING UND LAGERFÄHIGKEIT

Bei Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde zwischen -40 und +25°C hat das Produkt eine Verwendungsdauer von mindestens 24 Monaten ab Herstellungsdatum.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Fassadenfarben
- Pigmentkonzentrate

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com